

## SERIE 12500

*Tinta Epóxi indicada para substratos de polietileno y polipropilenos tratados, resina especial ("pollopas", "bakelite"), posee un secado rápido. Presenta buen brillo, alta resistencia a productos como: Acetona, Alcohol, Gasolina, Querosenes, Cosméticos, Shampoo, Jabones.*

**IMPRESIÓN/APLICACIÓN** Esta tinta se caracteriza por una excelente adherencia, un secado muy rápido, grande resistencia a abrasión y a varios productos químicos. El catalizador 12953 permite que la tinta, una vez catalizada, pueda ser conservada en lata cerrada durante cerca de 1 mes en el máximo, dando una mejor facilidad de utilización y una disminución de las pérdidas.

**CATALISADORES**

Modo de uso: 12500 N° 3: 3% a 5%  
12593 5% - 10%

Es posible secar la tinta por flamage, en este caso, no hay posibilidad de imprimir en sobreposición.

**DILUCIÓN**

Solvente rápido: 086  
Solvente lento: Eco lento  
Reatardante W  
Usar solamente conforme la necesidad de aplicación

**BARNIZ**

Para mezcla, para corte de color o para acabamiento, utilizar el Barniz 090.

**SECADO**

Estufa (80°C) + o - 2 minutos  
Cura total: 24 horas  
Pot Life (12593) 1 mes

**CONSERVACIÓN**

Verificar consejos generales de utilización

**COLORES EDA**

Gama ecológica de colores básicos mono-pigmentados. Comprende todas las referencias EDA, estando en conformidad con la norma EN 71/3 sobre la seguridad de juguetes para niños.

Amarillo primario 12500/300	Rojo oscuro 12500/350
Amarillo medio 12500/310	Rosa 12500/360
Amarillo naranja 12500/320	Violeta 12500/370
Naranja 12500/330	Azul 12500/380
Rojo claro 12500/340	Verde Esmeralda 12500/390
Branco 12500/01	Negro 12500/010
Barniz 12500/090	

**COLORES OPACOS**

Consiste en los colores de la serie CS.

Con Metales Pesados		Sin Metales Pesados	
Rojo Carmin 12500/060	Amarillo Limón 12500/010		
Rojo Vivo 12500/050	Azul Rey 12500/055		
Rojo Claro 12500/040	Azul Turquesa 12500/39633		
Amarillo Oro 12500/031	Ciclamen 12500/070		
Pale Green 12500/041	Verde Esmeralda 12500/042		
Amarillo Claro 12500/020	Azul Claro 12500/052		
Vert Moyen 12500/043	Anaranjado 12500/030		
Red Brow 12500/071	Brown 12500/075		

*Todas as informações colocadas nas documentações técnicas são de boa fé. Mas as condições de uso e os diversos tipos de suportes sendo extremamente variáveis, é aconselhável fazer testes antes de iniciar uma produção. Nossa responsabilidade esta limitada na troca da mercadoria*