



LINHA VINILICA BRILHANTE SVB

INDICAÇÃO: Tinta Vinílica Brilhante com ótimo brilho, ótima aderência em Vinil adesivo, podendo ser aplicada também sobre PVC Rígido , ABS, Poliestireno, Policarbonato, possuindo uma ótima resistência a cosméticos, shampoo,, sabões e a intempéries. .(VER TABELA DE SOLIDEZ A LUZ).

SECAGEM: Ao toque: 20 a 40 minutos
AO AR Manuseio: 40 a 60 minutos
Final: 12 a 18 horas

OBS.: As secagens das tintas vinílicas variam de acordo com a temperatura ambiente podendo estes valores de tempo variar

MALHA: Recomendamos malhas de 90 até 180 fios/cm.

DILUIÇÃO

Solvente de Limpeza:	D0840
Solvente Normal	D0850
Solvente Lento:	D0890
Solvente Retardador:	D0980
Gel retardador	SDIV.92530

Usar o solvente conforme a necessidade da aplicação

CORES OPACAS:

Amarelo Limão	SVB.005	Amarelo Médio	SVB.020
Amarelo Rico	SVB.060	Amarelo Ouro	SVB.080
Laranja	SVB.040	Vermelho Vivo	SVB.023
Vermelho Médio	SVB.024	Vermelho Gerânio	SVB.025
Vermelho Escuro	SVB.026	Verde Escuro	SVB.035
Verde Médio	SVB.045	Verde Claro	SVB.065
Violeta Claro	SVB.085	Azul Ultra	SVB.089
Azul Médio	SVB.091	Azul Reflexo	SVB.092
Azul Escuro	SVB.093	Verniz Brillante	SVB.090
Branco	SVB.001	Branco Opaco	SVB.008
Preto	SVB.010		

CORES METÁLICAS

Ouro Rico	SVB.055
Ouro Pálido	SVB.056
Prata	SVB.066

PRODUTOS ESPECIAS (CORES)

Ouro Rico Solda	SVB.055S
Ouro Pálido solda	SVB.056S



CORES CROMIAS

Preto Cromia	SVB.410
Magenta Cromia	SVB.422
Amarelo Cromia	SVB.431
Azul Cromia	SVB.450
Base Cromia	SVB.098

CORES MONOPIGMENTADAS (PANTONES).

Amarelo Médio	SVB.310
Amarelo Laranja	SVB.320
Laranja	SVB.330
Vermelho Claro	SVB.340
Vermelho Escuro	SVB.350
Rosa	SVB.360
Violeta	SVB.370
Azul Primário	SVB.380
Verde Esmeralda	SVB.390

Gama ecológica de cores básicas mono-pigmentadas, abrangendo todas as referências EDA, estando em conformidade com a norma EN 71/3 sobre a segurança de brinquedos. Estas cores foram formuladas para utilização com a tabela PANTONE desenvolvida pela DUBUIT COLOR que possibilita a fabricação de todas as cores desta tabela.

ARMAZENAMENTO / : Deve ser armazenado em local fresco e ventilado
SEGURANÇA . Outras informações de segurança e manuseio verificar FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO.(FISPQ)

VALIDADE: 24 meses

Todas as informações colocadas nas documentações técnicas são de boa fé. Mas as condições de uso e os diversos tipos de suportes sendo extremamente variáveis, é aconselhável fazer testes antes de iniciar uma produção. Nossa responsabilidade está limitada na troca da mercadoria.