



TINTAS PARA SERIGRAFIA
PROCEDENCIA CHINA
CÁLIDAD PREMIUN

998284889 - 913101129

FICHA TÉCNICA

Producto: TINTA PPF POLIPROPILENO SIN TRATAMIENTO

Código de producto: PPF

Línea: SOLVENTE

Fecha: 01/01/24

CARACTERÍSTICAS

Tinta de serigrafía a base de resinas poliméricas flexibles y disolventes orgánicos, mono componente de acabado satinado, Excelente cobertura, y resistencia a la abrasión física y mecánica. Secado al aire.

INDICACIONES

Producto indicado para serigrafía sobre sustratos de POLIPROPILENO (PP) SIN NECESIDAD DE TRATAMIENTO (corona o flameado).

PROPIEDADES

Tinta de acabado Satinado, excelente cobertura, y resistencia a la abrasión física y mecánica.

EMBALAJE

Envase de 1 kg.

COLORES DISPONIBLES

Nota: ahora solo Ofrecemos los 5 colores básicos

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Producto recomendado para su uso en serigrafía en matrices de 100 a 150 hilos/cm², que se prepara con emulsión con resistencia a los disolventes.

Imprime con el fuera de contacto con el sustrato y con rasero de poliuretano de dureza media-alta (65-80 shores), corte rectangular, ángulo de 45°, velocidad media y fuerte presión. El sustrato debe estar limpio y seco, libre de grasas e impurezas.

DILUCIÓN:

La tinta se suministra lista para su uso, pero se puede diluir con su disolvente especial :TH-RETARDER , Utilizar lo menos posible, con un límite máximo del 5 al 10%.

SECADO

Secado de tinta al aire ambiente, libre de contacto en 30 a 40 minutos (a temperatura ambiente de 25°C), manipulación en 4 a 8 horas y secado total en 48 horas, pudiendo acelerarse con calor, horno o aire caliente.

ALMACENAMIENTO / CONSERVACIÓN

El producto tiene una validez de 4 años a partir de la fecha de fabricación. Mantener siempre en un lugar fresco, con poca humedad, seco y ventilado. Lejos de la luz solar directa e indirecta, de la ignición y de los equipos que generan calor. Mantenga siempre la tapa cerrada para evitar la vaporización de los disolventes presentes.

OBSERVACIÓN

Producto recomendado solo para uso profesional. Para obtener más información sobre seguridad industrial escriba para : ventas@inkscenter.com .